

(выдержки из Инструкции о порядке поступления, транспортировки, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на предприятиях и в организациях Украины).

4.1.2.10 Объем нефти и нефтепродукта в железнодорожных цистернах должен определяться с применением посантиметровых градуировочных таблиц(см. [Таблицы калибровки железнодорожных цистерн](#)

- прим. Нефтемаркет) и средств измерительной техники для определения уровня (метроштоки) в зависимости от типа цистерны.

Объем нефти и нефтепродукта в случаях, когда его уровень в железнодорожной цистерне измерен в долях сантиметра, должен определяться расчетным методом интерполяции.

Уровень мазута измеряют с погрешностью не более ± 5 мм. Полученный результат округляют до целого сантиметра (п. 7 МИ-2092).

4.1.2.17 Уровень нефти или нефтепродукта и подтоварной воды в железнодорожных цистернах измеряют метроштоком через горловину котла цистерны в двух противоположных точках горловины по оси цистерны. При этом необходимо следить за тем, чтобы метрошток опускался на нижнюю образующую котла и не попадал в углубления для нижних сливных приспособлений. Уровень следует отсчитывать с точностью до 1 мм.

4.1.2.19 Для определения плотности нефти и нефтепродуктов в резервуарах и транспортных средствах отбирают пробы согласно ГОСТ 2517 одновременно с измерением их уровня.

ПРИЕМКА НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПОСТУПИВШИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

4.1.3.14 Приемка нефтепродуктов может проводиться маршрутами, отдельными партиями и одиночными цистернами. Масса нефтепродукта определяется грузополучателем в каждой цистерне.

4.1.3.15 Масса нефтепродукта, измеренная объемно-массовым методом в железнодорожных цистернах, после слива должна быть сверена с массой в резервуаре.

4.1.3.16 Во время приемки нефтепродуктов необходимо:

- получить сопроводительные транспортные документы;
- проверить техническое состояние цистерн (вагонов), наличие пломб и оттисков на них, соответствие оттисков в документах и в действительности, исправность сливных приборов и устройств.

4.1.3.17 Если груз прибыл в неисправной цистерне, или с неисправной пломбой, или без пломбы, при наличии указания в железнодорожной накладной, что груз принят к перевозке под пломбой, масса определяется грузополучателем вместе с представителем железной дороги. Определение массы нефтепродукта производится по методикам выполнения измерений в порядке, установленном Госстандартом Украины, обеспечивающим требования ГОСТ 26976 относительно погрешности измерений, и "Правилам перевозок грузов" относительно естественной убыли при транспортировке. При наличии сверхнормативных расхождений с перевозными документами оформляется коммерческий акт.

4.1.3.18 Приемка нефтепродуктов производится лицами, назначенными приказом руководителя грузополучателя. Эти лица отвечают за строгое соблюдение правил приемки нефтепродуктов.

4.1.3.19 На все поступившие нефтепродукты составляется "Акт приемки нефтепродуктов по количеству" по форме №5-НП (Приложение 5). При этом в случае приемки нефтепродукта, поступившего в одной цистерне, заполняется п.12.1, при приемке нескольких цистерн заполняется п.12.2.

Акт составляется в день поступления нефтепродуктов и утверждается руководством грузополучателя не позже следующего дня после его составления.

Если приемка осуществляется в выходной или праздничный день, акт приемки должен быть утвержден в первый рабочий день после выходного или праздничного дня.

Акт подписывается лицами, принимавшими участие в приемке нефтепродуктов. Лица, подписывающие акт, должны быть предупреждены об ответственности за

достоверность данных, изложенных в нем.

4.1.3.20 Акт составляется в двух экземплярах, а при обнаружении недостачи и необходимости предъявления претензии поставщику - в трех экземплярах.

4.1.3.21 В случае обнаружения недостачи нефти или нефтепродуктов по вине грузоотправителя материально ответственное лицо прекращает приемку продукции и немедленно извещает руководителя предприятия. При этом материально ответственное лицо должно обеспечить сохранность полученной продукции, а также принять меры по невозможности ухудшения ее качества. Одновременно с прекращением приемки получатель обязан вызвать представителя изготовителя (отправителя) для участия в приемке продукции и составления двухстороннего акта.

Руководитель предприятия должен назначить комиссию из лиц, общественных представителей, утвержденных приказом по предприятию и решением профкома, для выполнения работ по приемке нефтепродуктов.

Общественный представитель грузополучателя или представитель постороннего предприятия может принимать участие в приемке нефтепродуктов на данном предприятии не больше двух раз в месяц, имея при этом разовое удостоверение, подписанное руководителем предприятия.

4.1.3.22 Нефтепродукты из цистерн должны быть слиты полностью в соответствии с ГОСТ 1510.

4.1.3.23 Для контроля за поступлением и оприходованием нефтепродуктов на ППОН ведется журнал учета поступления нефтепродуктов по форме №6-НП (Приложение 6).

Страницы журнала нумеруются и скрепляются печатью. Количество листов в журнале удостоверяется подписью руководства ППОН.

Записи в журнале ведутся на основании транспортных и отгрузочных документов, актов приемки нефтепродуктов.